




Calitate germană garantată



Adaptoare, fișe, cuple

Prelungitoare și adaptoare la supratensiune

Prize și prize multiprize



ADAPTOARE, FIȘE, CUPLE

1. Adaptor Euro 2 posturi (EURO-DUPLEX)

Face dintr-o priză cu contact de protecție 2 prize pentru Euro - fișe (fișe plate).

COD 279



2. Adaptor Euro 3 posturi (EURO-TRIPLEX)

Face dintr-o priză cu contact de protecție 3 prize pentru Euro-fișe (fișe plate).

Cu ajutorul celor 2 fișe laterale oblice adaptoarele pot fi apucate ușor, putând astfel fi trase ușor din priză.

COD 482



3. Adaptor cu 3 posturi (EURO-TRIPLEX) cu contact de protecție (pământare)

Produsul este din rășină ureică, rezistentă la șoc și temperatură, nedemontabilă

COD 455



4. Adaptor cu 2 posturi, contact protecție (pământare) fără protecție la supratensiune

Recomandat pentru: instalații Hi-Fi, video-recorder, consumatori de curent cu componente electronice (281 Ü).

Acest produs poate să aibă și protecție la supratensiune.

COD 281



5. Priză cu contact de protecție și întrerupător USTECK 16 / 250 V putere de cuplare 128 A, nedemontabilă

Se comportă ca un întrerupător (întrerupe atât faza cât și nulul), acest produs este important pentru persoanele care scot des fișele din priză.

Prin simpla acționare a pârghiei „I” USTECK se ajunge la același rezultat, ca și la scoaterea sau introducerea fișei din priză.

Recomandat pentru: veioze, lămpi, aparate de ras, televizoare, etc.

Produsul este livrat introdus în cartelă de afișaj colorată, cu descrierea funcționării.

COD 290



PRIZE ȘI PRIZE MULTIPLE

1. Priză dublă cu contact de protecție pe tencuială, din rășină ureică

COD 397 A



2. Priză dublă cu contact de protecție sub tencuială, din rășină ureică

Socul se potrivește la doze de 55 mm (doze normale), pentru fixare cu gheare speciale și cu șuruburi.

COD 397 U



3. Priză cu 3 posturi și contact de protecție pe tencuială, din rășină ureică, formă lungă

COD 393A



4. Priză mobilă multiplă cu 3 posturi și contact de protecție la 45°

Din polipropilenă, rezistentă la șoc, demontabilă, oferă posibilitatea utilizatorului de a monta și altă lungime a cablului de conectare, alta decât lungimile standard utilizate.

COD 392 ToZ



5. Priză mobilă multiplă cu 6 posturi și contact de protecție, execuție la 45° din polipropilenă, rezistentă la soc, demontabilă

Contactii principali ai prizei 678 sunt astfel proiectați încât și la o încălzire mai puternică, determinată de un consum ridicat de curent, să asigure un contact bun cu fișa introdusă, capacul având doar rol de suport.

COD 678 IoZ



6. Priză mobilă multiplă cu 4 posturi și contact de protecție (pământare)

Rezistentă la șoc și temperatură, formă pătrată demontabilă. Oferă posibilitatea utilizatorului de a monta și altă lungime a cablului de conectare, alta decât lungimile standard utilizate.

COD 396 ToZ



7. Priză mobilă multiplă cu 4 posturi și contact de protecție (pământare)

Din poliamidă, rezistentă la șoc și temperatură, formă lungă, demontabilă. Oferă posibilitatea utilizatorului de a monta și altă lungime a cablului de conectare, alta decât lungimile standard utilizate.

COD 478 TOZ



8. Priză mobilă multiplă cu 6 posturi și contact de protecție (pământare), cu comutator și lampă de control, execuție la 45°

Realizată din polipropilenă, rezistentă la șoc, demontabilă. Contactii principali ai prizei 678 sunt astfel proiectați încât și la o încălzire mai puternică, determinată de un consum ridicat de curent, să asigure un contact bun cu fișa introdusă, capacul având doar rol de suport.

COD 678 LOZ




PRELUNGITOARE ȘI ADAPTOARE LA SUPRATENSIUNE

1. Prelungitor cu 3 posturi și protecție la supratensiune din polipropilenă, nedemontabilă

Produsul este ambalat individual, cu elemente de reclamă și descrierea funcționării. La culoarea albă datorită transparenței carcasei, prelungitorul are efect de lampă de veghe pe timp de noapte.

COD 392 U



2. Prelungitor cu 6 posturi cu comutator și protecție la supratensiune din polipropilenă, nedemontabilă

Produsul este ambalat individual în folie termocontractabilă, cu elemente de reclamă și descrierea funcționării. La culoarea alba datorită transparenței carcasei, prelungitorul are efect de lampă de veghe pe timp de noapte.

COD 678 IU



3. Prelungitor cu 3 posturi și contact de protecție la 45°, din polipropilenă, rezistentă la soc, nedemontabilă

COD 392 T



4. Prelungitor cu 4 posturi și contact de protecție cu cablu de alimentare

H 05 V V - F 3 G 1 mm² și fișă, 10 - 16 / 250, din poliamidă, rezistență la șoc, formă lungă, demontabilă. Model de comandă pentru prelungitorul 478 T cu lungimea cablului de 3 m și diametrul de 1,5 mm² este 478 Tw 3 x 1,5. La comandă se poate livra și cu alte lungimi de cablu.

COD 478 T

